

Conținutul-cadru al memoriului de prezentare

I. Denumirea proiectului:

„EXPLOATARE AGREGATE MINERALE – DESCHIDERE BALASTIERĂ”
ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂȚII CRISTESTI, JUDEȚUL MUREȘ

II. Titular:

S.C. LANDMANIA S.R.L.

COMUNA CRISTEȘTI, SAT CRISTEȘTI, STR. VIILOR, NR. 835, SCARA 3, APT. 3,

JUD. MUREȘ

Tel:0737.501.835, email: office@landmania.ro

CUI: 25479767

J 26/456/23.04.2009

Administrator : Nemet Lehel Istvan

Persoană de contact: dl. Nemet Lehel Istvan; Telefon – 0737-501835

III. Descrierea proiectului și localizarea obiectivului

a) un rezumat al proiectului

Investiția propune executarea de lucrări de exploatare agregate minerale pe un teren cu suprafața totală de 50.000 mp din care s-a delimitat perimetrul prevăzut efectiv pentru exploatare în suprafață de 31.484 și adâncimea maximă de exploatare de 5,0 m – cu minim 1 m deasupra nivelului hidrostatic al pânzei freatice pe toată suprafața perimetrului de exploatare.

Denumire: exploatare agregate minerale - deschidere balastieră

Amplasament: Terenul in suprafata totala de 50.000 mp,este situat in extravilanul Loc. Cristesti., jud.Mures, este situat la o distanta de 400 m fata de raul Mures. Conform incadrarilor in zona are urmatoarele vecinatati:

- la nord: ID 53243- drum Comuna Cristesti,

- la sud: Statul Roman
- la vest: ID 51822-Farcas Daniela, Farcas Ionut David
- la est: Szigyarto Ildiko-Gyongyver, Szigyarto Sandor Elemer

Localitate: extravilanul localității Cristesti, județul Mureș

Terenul este identificat prin extrasul de carte funciară: CF 52385/ cad.52385 (50.000mp), înțâbulat pe Parohia Reformata

Din punct de vedere administrativ, terenul este situat pe teritoriul comunei Cristesti, extravilanul localității Cristesti, județul Mureș.

În vecinătatea amplasamentului nu există construcții industriale sau locuințe particulare ce ar putea fi afectate de lucrările prevăzute, terenul fiind în proprietatea beneficiarului, însumând suprafață de 50.000 mp. Acest teren are destinația de teren arabil și este accesibil prin drumuri de câmp folosite de agricultori la muncile câmpului.

Exploatarea agregatelor minerale se va face de pe terenul închiriat de societate conform Contractului de Inchiriere nr.1 din 20.02.2024, având suprafața de $S = 50.000$ mp. Pe această suprafață de teren, s-a stabilit suprafața totală de 31.484 mp propusă pentru exploatare temporară. La finele exploatării, excavația rezultată va fi umplută cu deșeuri din construcții sau alte materiale inerte, se va acoperi cu stratul vegetal rezultat și se va nivela.

Caracterizarea zonei de amplasare

Date hidrologice de bază

Obiectivul investiției fiind exploatarea de agregate minerale și nu se pune problema determinării debitelor și a nivelurilor de apă pentru dimensionarea lucrărilor.

Din studiul hidrogeologic întocmit de **ing. Geolog Bereczki Zsolt din Tg. Mureș**, a rezultat că apa freatică a fost interceptată la adâncimi cuprinse între 5,00 – 6,00 m față de cota terenului natural (adâncimi de forare 5,2 – 6,0 m).

Exploatarea de agregate minerale, se va realiza până la adâncimea de max. 4,0 m (3,30 – 4,1 m) față de cota terenului natural, deci peste nivelul pânzei de apă subterane.

Date hidrogeologice și hidrochimice

Amplasamentul se află pe teren cu suprafață orizontală, unde nu există pericol de producere a alunecărilor de teren. Roca de bază aparține sarmațianului și este reprezentată de argile mărunoase nisipoase. Formațiunea acoperitoare cuprinde aluviuni cuaternare (holocene), respectiv depozite fluviatile neconsolidate, alcătuite din pământuri necoezive medii.

Depozitul aluvionar ce apare sub stratul de sol prezintă o granulometrie neuniformă, cu următoarea distribuție:

- bolovăniș	68 – 198 mm	6%
- pietriș	2 – 68 mm	45%
- nisip	0,5 – 2 mm	45%
- părți fine	< 0,4 mm	4%

Pe amplasament s-au executat 3 foraje cu adâncimi de forare 5 – 6 m. Prin forajele realizate, s-a identificat stratificația caracteristică a terenului.

foraj 1

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - sol vegetal | 0.00 m - 0.60 m |
| - nisip și pietriș | 0.60 m – 5.00 m |
| - argilă cenușie | 5.00 m – 6.00 m |

foraj 2

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - sol vegetal | 0.00 m – 0.50 m |
| - nisip și pietriș | 0.50 m – 5.10 m |
| - argilă cenușie | 5.10 m – 6.00 m |

foraj 3

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - sol vegetal | 0.00 m – 0.70 m |
| - nisip și pietriș | 0.70 m – 5.20 m |
| - argilă cenușie | 5.20 m – 6.00 m |

Stratificația poate fi găsită în detaliu în profilele geologice anexate documentației.

Apa freatică a fost interceptată la adâncimi cuprinse între 5,0 – 6,0 m față de cota terenului natural (adâncimi de forare 5,20 – 6,0 m).

Analiza lucrărilor proiectate asupra regimului apelor de suprafață și subterane

Lucrările de exploatare ce se vor executa, nu influențează negativ regimul apelor subterane.

b) justificarea necesității proiectului

Scopul investiției și elemente de coordonare

Scopul investiției este valorificarea resurselor minerale pentru prestări servicii în diferite lucrări de construcție, iar în final umplerea excavației rezultate cu deșeuri din construcții sau alte materiale inerte, acoperirea cu stratul vegetal rezultat și nivelarea.

Necesitatea investiției și impactul ei major asupra mediului și comunității din zonă

În conformitate cu prevederile STAS 4273/1983 cu privire la clasa de importanță a construcțiilor, obiectivul analizat este clasificat în clasa a V- Construcție de Importanță Redusă – a cărei avariere nu are urmări pentru alte obiective social-economice aflate în amonte sau în aval de amplasament.

Având în vedere faptul că tehnica de lucru nu presupune captare de apă și/sau deversare de ape uzate în emisar nu se pune problema poluării apelor.

De asemenea, lucrările se execută la o distanță de min. 500 m de malul râului Mureș, ceea ce exclude orice posibilitate de poluare a apelor de suprafață.

Activitatea de extragere a agregatelor minerale impune executarea de lucrări miniere specifice care reprezintă factorul cauzal major care creează surse de poluare și afectarea vegetației, solului și subsolului.

Excavarea agregatelor conduce la modificarea armoniei peisajului înconjurător și la crearea unui gol corespunzător volumului excavat, dar prin executarea lucrărilor preconizate după finalizarea exploatarei, respectiv umplerea excavației rezultate cu deșeuri din construcții sau alte materiale inerte, acoperirea cu stratul vegetal rezultat și nivelarea, efectele negative produse de aceste lucrări vor fi anulate.

Precizări referitoare la alte acte de reglementare emise anterior

Pentru perimetrul de exploatare analizat, există următoarele acte de reglementare emise:

- Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș cu codul CAEN 0812- extracție pietrișuri și nisipuri.
- Certificat de Urbanism nr. 15 din 21.03.2024, eliberat de Primaria Cristesti.

Influența lucrărilor proiectate asupra obiectivelor din zonă

Din activitatea desfășurată pe amplasament nu rezultă și nu se evacuează substanțe periculoase, nu se depozitează, manevrează și/sau transportă prin conducte substanțe periculoase și nu se desfășoară alte activități pe sol sau în subsol care pot conduce la evacuarea indirectă a substanțelor periculoase în apele subterane.

În aceste condiții și având în vedere specificul investiției și condițiile de exploatare, obiectivele din zonă nu vor fi influențate de lucrările proiectate.

c) valoarea investiției 100.000 lei

d) perioada de implementare propusă 3ani

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente atașate) anexate

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

PREVEDERI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE

Caracterizarea zonei de amplasare și a zăcămintelor de agregate minerale supuse evaluării

Zona de amplasare (cadrul natural)

Perimetrul de exploatare se situează în extravilanul localității Cipau, județul Mureș.

Coordonatele punctelor Stereo 70 care delimitează perimetrul de exploatare (5.800 mp) sunt următoarele:

Punct / z	X	Y
A/ 302.11	556725.544	461121.763
B/ 302.66	556710.456	461314.776
C/ 302.37	556508.624	461460.672
4D/ 302.48	556472.586	461396.136
31484 mp		

Caracterizarea zăcămintului

Din studiul hidrogeologic întocmit de **ing. Geolog Bereczki Zsolt din Tg. Mureș**, a rezultat că apa freatică a fost interceptată la adâncimi cuprinse între 5,00 – 6,00 m față de cota terenului natural (adâncimi de forare 5,2 – 6,0 m).

Exploatarea de agregate minerale din terasa râului Mureș, se va realiza până la adâncimea de max. 4,0 m (3,34 – 4,1 m) față de cota terenului natural, deci peste nivelul pânzei de apă subterane.

Pe amplasament s-au executat 3 foraje cu adâncimi de forare 5,0 – 6,0 m. Prin forajele realizate, s-a identificat stratificația caracteristică a terenului.

foraj 1

- sol vegetal	0.00 m - 0.60 m
- nisip și pietriș	0.60 m – 5.00 m
- argilă cenușie	5.00 m – 6.00 m

foraj 2

- sol vegetal	0.00 m – 0.50 m
- nisip și pietriș	0.50 m – 5.10 m
- argilă cenușie	5.10 m – 6.00 m

foraj 3

- sol vegetal	0.00 m – 0.70 m
- nisip și pietriș	0.70 m – 5.20 m
- argilă cenușie	5.20 m – 6.00 m

În stare brută agregatele se pot utiliza ca material de umplură la diverse lucrări de drumuri și fundații, iar în formă de sorturi se poate folosi la prepararea betoanelor de diferite mărci.

Prezentarea procesului tehnologic de extracție

În cadrul procesului tehnologic de extracție se disting lucrările pregătitoare pentru deschiderea resursei și lucrările de exploatare a agregatelor minerale propriu-zise.

Caracteristicile geologo-miniere în care se prezintă resursele din perimetrul de exploatare, permit aplicarea eficientă a „exploatării la zi”, prin lucrări specifice balastierelor.

Lucrările de pregătire constau în amenajarea și întreținerea drumului de acces existent și în executarea lucrărilor de decopertă. Materialul rezultat din decopertă va fi depozitat în scopul folosirii acestuia la lucrări de ecologizare a zonei / unor zone din care s-a extras balast, fără amenajare piscicolă ulterioară și la redarea terenului în starea inițială.

Exploatarea propriu-zisă: metoda de exploatare ce se va aplica este în fâșii longitudinale, de la nord la sud, sensul exploatării fiind de la vest spre est.

În adâncime, exploatarea resursei se va executa până la adâncimea de max. 4,0 m (3,30 – 3,9 m) față de cota terenului natural, deci peste nivelul pânzei de apă subterane.

Transportul tehnologic: Materialul se va încărca direct în mijloace auto și va fi transportat, în această stare, la o stație de spălare sortare pentru prelucrare.

Prezentarea utilităților și a surselor de alimentare

Accesul la perimetrul de exploatare se face din drumul național E60 Tg.Mureș – Cluj Napoca, apoi pe un drum local către localitatea Cipau și apoi pe un drum amenajat de beneficiar până la perimetrul de exploatare.

Procesul de exploatare se va desfășura numai în timpul zilei, la lumină naturală, utilajele folosite la exploatare și transport sunt autonome, echipate cu motoare Diesel, fapt pentru care nu este necesară alimentarea cu energie electrică.

Apa potabilă necesară uzului curent al angajaților balastierei va fi asigurată de agentul economic, în canistre de plastic cu capacități de 10 și 20 l. Nu este prevăzută utilizarea apei menajere.

De asemenea, procesul de extracție al agregatelor minerale nu presupune utilizarea apei industriale.

Capacitatea de producție, lista obiectivelor balastierei, clasa de importanță pentru apărarea împotriva inundațiilor

Capacitatea de producție preliminară a balastierei este de cca. 20.000 mc/an nisip și pietriș cu pierderi tehnologice de maxim 2% din totalul producției extrase.

Producția este programată după cum urmează:

Specificație	UM	Programat				Total an
		Trim I 2025	Trim II 2025	Trim III 2025	Trim IV 2025	

Extras programat	mc	13068	13069	13068	13069	52275
Material util (agregate minerale)	mc	12500	12500	12500	12500	12500

Evaluarea rezervelor

Evaluarea cantitativă a resurselor de agregate din perimetrul solicitat s-a efectuat prin aplicarea formulei:

$$V_{\text{total}} = S \times G_m,$$

în care:

V_{total} – reprezintă volumul de agregate minerale din perimetrul solicitat.

S – suprafața perimetrului care este de 4455 mp

G_m – grosimea medie a zăcământului ce poate fi exploatat și care este de 4,00 m

5.00 m (4.00 – 5.00m)

Prin aplicarea acestei formule, a fost obținut următorul rezultat:

$$V_{\text{total}} = 24977 \text{ mp} \times 4,50 \text{ m} = 112.396 \text{ mc}$$

$$V_{\text{rezervă utilă}} = 27.550 \text{ mp} \times 4,0 \text{ m} = 110.194 \text{ mc}$$

Elemente privind procesul tehnologic de exploatare

Capacitatea anuală de producție

Capacitatea de producție preliminară a balastierei este de cca. 50.000 mc/an nisip și pietriș cu pierderi tehnologice de maxim 2% din totalul producției extrase.

Perimetre de exploatare, adâncimi de extracție

Suprafața perimetrului de exploatare este de circa 31484 mp

Adâncimea maximă de exploatare este de 4,00 m (3,30 – 3,9m)

Volumul total de terasamente: 112.396 mc

Volumul total de material util: 110.194 mc

Tehnologia de extracție, sortare, transport, depozitare și zonele de depozitare

Metoda de exploatare ce se va aplica este în fâșii longitudinale, de la nord la sud, sensul exploatării fiind de la vest spre est.

În adâncime, exploatarea resursei se va executa până la max. 4,00 m (3,30 – 3,9 m) față de cota terenului natural.

Materialul se va încărca direct în mijloace auto și va fi transportat, în această stare, la o stație de spălare sortare pentru prelucrare.

Sorturile obținute și refuzul de ciur vor fi depozitate pe platforma din incinta stației de sortare.

Alimentarea cu apă și lucrările pentru decantarea și recircularea apelor de spălare

În situația analizată nu este cazul.

Canalizarea și evacuarea apelor pluviale.

În situația analizată nu este cazul

Căi de acces la exploatare

Accesul la perimetrul de exploatare se face din drumul național E60 Tg.Mureș – Cluj Napoca, strada depozitelor, strada mureseni ,apoi pe un drum local in spatele combinatului către localitatea Cristesti și apoi pe un drum amenajat de beneficiar până la perimetrul de exploatare.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

Amplasament: Terenul in suprafata totala de 50.000 mp,este situat in extravilanul Loc. Cristesti., jud.Mures, este situat la o distanta de 400 m fata de raul Mures. Conform incadrarilor in zona are urmatoarele vecinatati:

- la nord: ID 53243- drum Comuna Cristesti,
- la sud: Statul Roman
- la vest:ID 51822-Farcas Daniela,Farcas Ionut david
- la est: Szigyarto Ildiko-Gyongyver, Szigyarto Sandor Elemer

Localitate: extravilanul localității Cristesti, județul Mureș

Terenul este identificat prin extrasul de carte funciară: CF 52385/ cad.52385 (50.000mp), întăbulat pe Parohia Reformata

Din punct de vedere administrativ, terenul este situat pe teritoriul comunei Cristesti, extravilanul localității Cristesti, județul Mureș.

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența **Convenției** privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea **nr. 22/2001**, cu completările ulterioare:

Nu este cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor **nr. 2.314/2004**, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului **nr. 43/2000** privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Nu este cazul

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE, EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE A LUCRĂRILOR

Prevederi referitoare la exploatarea lucrărilor

Sistem de evidență, informare și alarmare cu privire la elementele hidraulice și hidrologice

În perimetrul care va fi amenajat nu există nici un sistem de evidență, informare și alarmare cu privire la datele și elementele hidrografice.

Urmărirea comportării în timp a obiectivului și măsurile de remediere necesare în urma eventualelor fenomene hidrometeorologice excepționale aparțin beneficiarului sub directă îndrumare a coordonatorului hidroedilitar.

Instalații de măsură și control a debitelor captate, consumate și evacuate, instalații de alarmare-avertizare, evidențe zilnice

În cadrul obiectivului nu se vor monta aparate de măsură și control a debitelor deoarece nu se folosește apă în procesul tehnologic.

Beneficiarul a luat cunoștință de prevederile art. 68, alin. 1 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, cu privire la faptul că „**deținătorii cu orice titlu de construcții hidrotehnice ale căror avarii sau distrugerii pot pune în pericol vieți omenești și bunuri și care pot aduce prejudicii mediului, sunt obligați să doteze aceste lucrări cu aparatură de măsură și control necesară pentru urmărirea în timp a acestora, să instaleze sisteme de avertizare și alarmare, în caz de pericol**”, fiind direct răspunzători de consecințele ulterioare.

Evidențele zilnice privind cantitățile de agregate minerale extrase se fac documentat, prin înregistrarea pe fișe tip, a autobasculantelor pline și efectuarea cubajului aferent, de către șeful de balastieră.

Condiții speciale de exploatare în cazul în care s-ar periclita integritatea și sănătatea populației

Având în vedere că amplasamentul obiectivului de află departe de orice așezare umană, nu se periclitează în nici un fel integritatea și sănătatea populației.

Modul de asigurare a tuturor folosințelor de apă pentru obiectivul de investiție

Deoarece în procesul de producție nu se folosește apă ca materie primă, nu se poate discuta de modul de asigurare al acesteia.

Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale

Deoarece în procesul de producție nu sunt folosite substanțe toxice sau periculoase nu sunt posibile producerea unor poluări accidentale majore.

Eventuale surse de poluare a apei pot fi scurgerile de hidrocarburi de la utilajele aflate în activitate și produsele fecaloide umane.

Ca măsuri ce se impun pentru a evita producerea acestor fenomene sunt: alimentarea utilajelor cu combustibili și uleiuri se va face numai în zone special amenajate, în afara zonei de extracție și balastiera va fi dotată cu o toaletă ecologică care va fi golită periodic prin vidanjarie la cea mai apropiată stație de epurare.

Prevederi referitoare la întreținere și reparații

Periodicitatea efectuării controlului lucrărilor și instalațiilor aferente

Controlul lucrărilor de exploatare este asigurat permanent de către șeful punctului de lucru.

Utilajele folosite pentru extracția agregatelor vor fi verificate zilnic de către deservenți iar în cazul în care apar defecțiuni se iau măsuri de remediere în cel mai scurt timp.

Intervalele la care se fac lucrări de întreținere, reparații capitale

Drumul de acces va fi întreținut și reparat în permanență.

Lucrările de reparații capitale la utilajele din dotare se vor executa în perioadele de îngheț, când acestea nu vor fi folosite pentru extracție.

Măsuri și lucrări în cazul în care apar defecțiuni sau avarii în corpul lucrărilor sau la utilaje

În cazul apariției unor situații de avarie în cadrul lucrărilor de exploatare (cum ar fi surpările produse în frontul de lucru) se retrage utilajul până la limita evitării accidentelor și se reconstruiește frontul de lucru.

Deteriorarea frontului de exploatare va fi remediată prin excavare până la reîncadrarea în fâșia corespunzătoare de exploatare.

În cazul apariției defecțiunilor la utilajele aflate în lucru se iau măsuri de remediere a lor în cel mai scurt timp. Dacă defecțiunile sunt majore și necesită o durată mai mare de reparare, acestea se retrag pe o perioadă limitată sau se întrerupe activitatea până la remedierea totală.

Măsuri și lucrări care se execută în perioadele de viituri, de ape mici, de iarnă, și măsuri care se iau după trecerea acestor perioade

În perioada de debite mari, exploatarea are loc normal, la capacitatea maximă de producție.

În perioadele cu ape mici activitatea se desfășoară la maxim.

În perioadele de iarnă (îngheț) activitatea de exploatare încetează, se taluzează latura dinspre apă a zonei de lucru, se sapă șanțuri de scurgere a excesului de apă care este posibil să se dezvolte pe seama topirii zăpezii și a gheții, utilajele se retrag pentru reparații capitale. După trecerea perioadei de îngheț și scăderea nivelului apei crescut pe seama topirii gheții și zăpezii, se controlează și se remediază starea lucrărilor de exploatare, după care se reia activitatea.

Modul de asigurare a exploatării pe perioada de întreținere, reparații curente ori reparații capitale

Lucrările de întreținere a exploatării se vor desfășura concomitent cu producția, existând mijloace necesare pentru efectuarea lor. În perioada afectată reparațiilor capitale se va proceda conform punctului anterior.

Materiale, echipamente și utilaje în rezervă

Pentru utilajele de extracție și mijloacele de transport este asigurat stocul de piese de schimb și echipamente necesare bunei lor funcționări.

S.C. LANDMANIA S.R.L. CRISTEȘTI dispune de dotarea tehnică necesară care asigură înlocuirea imediată a unui utilaj de serviciu în cazul unei eventuale avarii sau defecțiuni care nu se poate remedia local.

Prevederi referitoare la personalul de exploatare

La punctul de extracție a agregatelor, prin grija beneficiarului, se face instruirea personalului de deservire, privind modul de exploatare și respectarea prevederilor autorizației de gospodărire a apelor și a regulamentului de exploatare.

Un exemplar din documentația tehnică însoțită de autorizația de gospodărire a apelor se va păstra la punctul de lucru.

Registrele cu evidența cantităților de balast extras se vor ține la punctul de lucru și se vor actualiza zilnic.

După terminarea programului de lucru, toate utilajele se vor depozita pe platforme special amenajate.

Prevederi referitoare la normele sanitare și de tehnica securității

Se vor prelucra, însuși și respecta prevederile Normelor republicane nr. 34 și 60/75 cu modificările nr. 110 și 39 / 1977, elaborate de Ministerul Sănătății.

Se interzice deversarea în râu sau pe terenurile din jur a produselor petroliere sau a oricăror substanțe poluante.

Se vor prelucra, însuși și respecta prevederile cuprinse în "**Norme de protecția muncii în exploatările la zi**" - D.I.M.G, 1993, cu privire specială la cap.X.4.a. (Transportul cu autobasculante) și se vor prelucra în mod special și se vor însuși prevederile cap.XVI - "**Măsuri specifice la exploatarea balastierelor**".

Se vor adopta și respecta următoarele prevederi specifice:

- Drumul de acces se va întreține în cele mai bune condiții pentru a se evita accidentele și deteriorarea autovehiculelor;

- După terminarea lucrului (a schimbului) utilajele se retrag la loc sigur;

- Se va asigura serviciul de pază al lucrărilor și utilajelor;

- Se vor monta indicatoare cu denumirea balastierei iar perimetrul de exploatare se va borna în prezența reprezentanților A.B.A. Mureș și A.N.R.M.;

Șeful punctului de lucru este obligat să ia măsurile corespunzătoare astfel încât întreg personalul să cunoască și să se conformeze acestor prevederi.

Măsuri de Protecție a Muncii

Pentru întreaga activitate din balastieră se vor respecta Normele de protecție a muncii în exploatarea miniere, la zi, aprobate prin Ordinul Comun dat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale nr. 12/1986 cu Ministerul Sănătății.

1. cap. I Dispoziții generale
2. cap. II Instrucțiuni, atribuții și responsabilități ale personalului din exploatarea minieră la zi.
3. cap. XII Alimentarea cu energie electrică
4. cap. XIII Iluminatul în exploatarea miniere
5. cap. XIV Prevenirea și stingerea incendiilor în exploatarea miniere
6. cap. XV Măsuri de protecție a muncii la operații de vulcanizare

În afara acestor măsuri specifice cuprinse în capitolele arătate mai sus, se vor mai respecta următoarele prescripții generale de protecția muncii :

- efectuarea cu regularitate a instrucțiilor introductive generale și periodice la toți salariații, pe specialități;
- se vor întocmi și păstra fișe individuale de protecție a muncii. În aceste fișe se vor consemna periodic locul și data efectuării instrucțiilor de protecție a muncii;
- se va afișa vizibil, la locurile de muncă, instrucțiile NTS specifice activităților desfășurate în aceste locuri;
- instalațiile tehnologice vor fi dotate cu dispozitive de protecția muncii;
- punctele de lucru se vor dota cu mijloace și materiale de stingere a incendiilor;
- se vor marca cu panouri amplasate în locuri vizibile, zonele în care se desfășoară activități cu grad sporit de pericolozitate;
- se vor efectua cu regularitate, conform instrucțiilor de exploatare, revizii tehnice la utilajele aflate în dotarea folosinței.

Toate lucrările de reparații, revizii sau verificări, se vor realiza numai de către personalul calificat și instruit în acest sens. Se vor prelucra și respecta normele de protecție a muncii privind staționarea personalului în zona de lucru, iar lucrările de întreținere vor fi realizate numai în timp ce utilajele sunt oprite.

Personalul de exploatare va folosi în mod obligatoriu echipament de protecție a muncii specific locului de muncă a fiecăruia, în conformitate cu normativele în vigoare, căști, centuri de siguranță, mănuși de cauciuc, etc.

Toate utilajele din dotare vor fi supravegheate în timpul funcționării pentru a se evita frecările, slăbirile la mecanisme, deformații ale pieselor aflate în mișcare precum și alte defecțiuni.

Instrucțiuni de Protecție a Muncii la Punctul de Extracție

1. Drumul de acces va fi amenajat și întreținut permanent, astfel încât să corespundă traficului și clasei de încărcare.

2. Extragerea agregatelor minerale se va face numai atunci când există la dispoziție mijloace de transport în care să se încarce direct materialul extras, fără a se forma depozite neorganizate care să împiedice ulterior circulația utilajelor

3. Se va amenaja un loc de refugiu plat, cu o cotă mai mare decât cea a terenului înconjurător, marcat corespunzător printr-o inscripție vizibilă "**LOC DE EXCAVAT**" unde se vor retrage toate utilajele după terminarea programului de lucru.

4. Utilajul de excavat ce încarcă mijloacele de transport, va avea un mijloc de semnalizare al cărui cod va fi afișat pe utilaj într-un loc cât mai vizibil.

5. Autovehiculele vor fi înfrânate pe perioada încărcării.

6. Este interzisă staționarea persoanelor în raza de acțiune a utilajelor, încărcarea făcându-se lateral sau din spate, trecerea cupei peste cabină fiind interzisă.

7. În timpul încărcării este interzis conducătorului auto să staționeze în interiorul mașinii, mașina pornind de la încărcare numai după ce mecanicul utilajului dă semnalul de plecare.

8. Materialul excavat se va încărca în treimea anterioară a benei pentru a nu se produce răsturnarea acesteia.

9. Curățirea cupei excavatorului și înlocuirea acesteia se vor realiza numai în poziția cu cupa la sol.

10. La încetarea lucrului, mecanicul deservent este obligat să retragă utilajul la locul de refugiu, cu comenzile la cote "O" și să asigure utilajul contra răsturnării sau a pornirii întâmplătoare, cupa fiind în mod obligatoriu lăsată la sol.

11. Utilajul de excavat va avea afișate instrucțiunile specifice de protecție a muncii pe cabina acestuia.

12. În apropierea locului de excavat se montează tăblițe sau panouri avertizoare inscripționate cu textul "**LOC DE EXCAVAT**".

13. Se interzice strict aducerea și consumarea băuturilor alcoolice în incinta unității, precum și prestarea de activități în incintă sub influența acestora.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul – conform Avizului de gospodărire a apelor;
- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute – nu este cazul;

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri:

Temporar, lucrările de exploatare vor genera zgomot, emisii de la motoarele excavatorului și a mijloacelor de transport materiale. Acestea vor fi limitate la zona de extracție și pe drumul de exploatare.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă:

În intervalele de timp secetoase, se vor stropi cu apă drumurile de acces și căile de transport din cadrul perimetrelor de exploatare, astfel încât să nu fie afectate zonele limitrofe amplasamentului de pulberile antrenate de mijloacele de transport. Alimentarea cu carburant a autobasculantelor se va efectua la stații de distribuție carburanți. Pentru alimentarea cu carburant a utilajelor (excavator, buldozer) se vor lua măsuri de evitare a poluării solului sau a apei, adică se vor utiliza tăvi pentru reținerea eventualelor scurgeri de carburant.

Emisiile de gaze de eșapament de la mijloacele de transport și utilaje vor fi limitate prin condițiile tehnice impuse la omologare și apoi la inspecțiile tehnice periodice. Întreținerea utilajelor și mijloacelor de transport se va face la unități specializate. Utilajele și mijloacele de transport folosite la lucrări vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

Se va respecta nivelul de zgomot conform SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: Nu este cazul

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații: Nu este cazul

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor: Nu este cazul

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatică și de adâncime:

- Alimentarea utilajelor cu combustibil se va face numai în loc amenajat, prin asigurarea retenției secundare în tăvi metalice;

- Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanți în mediu și a depozitării necontrolate de deșeuri de orice fel, și instruirea personalului în vederea intervenției, în mod operativ, în cazul unor posibile incidente;

- Se vor asigura condiții de colectare selectivă a deșeurilor;

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului – se vor respecta prevederile actului administrativ emis de APM Mureș

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Se vor respecta prevederile actului administrativ emis de APM Mureș.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate

Se vor respecta prevederile actului administrativ emis de APM Mureș

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele: Nu este cazul

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public:

Nu este cazul

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatarei, inclusiv eliminarea:

Se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate:

Deșeurile menajere vor fi colectate în saci menajeri și vor fi preluate pe bază de contract de serviciu de salubritate.

Întreținerea utilajelor se va face în afara perimetrelor de exploatare în unități specializate.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- Alimentarea utilajelor cu combustibil se va face numai în loc amenajat, prin asigurarea retenției secundare în tăvi metalice.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Proiectul nu va avea impact asupra populației, sănătății umane, biodiversității (speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, fosforului, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotului și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și nici asupra interacțiunilor dintre aceste elemente.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai

bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Se vor respecta prevederile actului administrativ emis de APM Mureș

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

Nu este cazul

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- Pentru realizarea proiectului nu este prevăzută organizare de șantier.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- După finalizarea lucrărilor de exploatare, golul rezultat va fi umplut cu refuz de ciur de la stații de sortare, pământ din excavații fără conținut de substanțe periculoase, apoi va fi acoperit cu sol fertil urmând a fi revegetat.

XII. Anexe - piese desenate:

- Planșe de situație și de încadrare în zonă depuse la documentația de solicitare acord de mediu

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor **art. 28** din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea **nr. 49/2011**, cu modificările și completările ulterioare:

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul

Semnătură și ștampilă



